


Papel abrasivo

PS 20 F



El revestimiento granular cerrado y el soporte resistente y pesado proveen una durabilidad y rendimiento elevados en el lijado de metales

| Granos disponibles | | | | | | |
|--------------------|-------|------|--|--|--|--|
| 16 | 120 ■ | 500 | | | | |
| 24 | 150 ■ | 600 | | | | |
| 30 | 180 ■ | 800 | | | | |
| 36 ■ | 220 ■ | 1000 | | | | |
| 40 ■ | 240 ■ | 1200 | | | | |
| 50 | 280 | 1500 | | | | |
| 60 ■ | 320 ■ | 2000 | | | | |
| 80 ■ | 360 | | | | | |
| 100 ■ | 400 ■ | | | | | |

| Campos | de ap | licación |
|--------|-------|----------|
|--------|-------|----------|

| Metal | • |
|---------------------|---|
| Metales no férricos | • |
| Acero inoxidable | 0 |
| Acero | 0 |



Agente aglomerante
Resina sintética
Tipo de grano
Óxido de aluminio
Revestimiento
cerrado
Base
F

Otras medidas suministrables bajo consulta

Papel abrasivo

PS 21 F



El revestimiento granular cerrado, el soporte resistente y el grano de circonio autoafilante garantizan una durabilidad prolongada con resultados óptimos de lijado, sobre todo en superficies de aceros inoxidables

Granos disponibles

| 16 | 120 ■ | 500 |
|------|-------|------|
| 24 | 150 ■ | 600 |
| 30 | 180 ■ | 800 |
| 36 ■ | 220 ■ | 1000 |
| 40 ■ | 240 ■ | 1200 |
| 50 | 280 ■ | 1500 |
| 60 ■ | 320 ■ | 2000 |
| 80 ■ | 360 | |

400 ■

Campos de aplicación

| Acero inoxidable | • |
|------------------|---|
| Metal | • |
| Acero | • |



Agente aglomerante Resina sintética Tipo de grano Al. de zircón/Óx. de aluminio Revestimiento cerrado Base

Otras medidas suministrables bajo consulta

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 22 F ACT



El revestimiento granular cerrado conlleva una potencia elevada de lijado y una imagen homogénea de lijado en maderas duras y poco resinosas. La tecnología ACT y los ingredientes antiestáticos evitan el embozamiento prematuro

Granos disponibles

100 ■

| 16 | 120 ■ | 500 |
|-------|-------|------|
| 24 ■ | 150 ■ | 600 |
| 30 ■ | 180 ■ | 800 |
| 36 | 220 ■ | 1000 |
| 40 ■ | 240 ■ | 1200 |
| 50 ■ | 280 ■ | 1500 |
| 60 ■ | 320 ■ | 2000 |
| 80 ■ | 360 ■ | |
| 100 ■ | 400 ■ | |

Campos de aplicación

| Madera | • |
|---------------------|---|
| Metal | 0 |
| Metales no férricos | 0 |



e adlomeran:

Agente aglomerante Resina sintética Tipo de grano Óxido de aluminio Revestimiento cerrado Base

Otras medidas suministrables bajo consulta

Papel abrasivo ANTIESTATICO **PS 23 F**



El revestimiento granular abierto y el efecto antiestático evitan el embozamiento prematuro de la banda por el polvo que se deposita entre los granos. Soporte resistente indicado para todo tipo de maderas, sobre todo para maderas blandas y resinosas

Granos disponibles

Campos de aplicación

| 16 | 120 ■ | 500 |
|-------|-------|------|
| 24 | 150 ■ | 600 |
| 30 | 180 ■ | 800 |
| 36 | 220 ■ | 1000 |
| 40 ■ | 240 | 1200 |
| 50 ■ | 280 | 1500 |
| 60 ■ | 320 | 2000 |
| 80 🔳 | 360 | |
| 100 ■ | 400 | |

Campos de aplicación

| Mad | lera | • | |
|-----|------|---|--|
| | | | |



Bandas

Revestimiento abierto Base

F

| Ancho x largo en mm | Grano | Tipo de unión | Unidad de embalaje | Referencia | Precio € | EAN (4014855) |
|------------------------|-------|------------------|-----------------------|------------|-------------|------------------|
| 150 x 2000 | 80 | F5 | 10 | 85863 | 602,00€ | 059102 |
| 150 x 2000 | 100 | F5 | 10 | 85864 | 565,00 € | 059119 |
| 150 x 2000 | 120 | F5 | 10 | 106513 | 565,00 € | 059126 |
| 150 x 2170 | 80 | F5 | 10 | 102446 | 710,00 € | 059133 |
| 150 x 2170 | 120 | F5 | 10 | 102447 | 670,00 € | 059157 |
| 150 x 2250 | 60 | F5 | 10 | 58178 | 787,00 € | 059164 |
| 150 x 2250 | 80 | F5 | 10 | 58440 | 724,00 € | 059171 |
| 150 x 2250 | 100 | F5 | 10 | 93957 | 684,00 € | 059188 |
| 150 x 2250 | 120 | F5 | 10 | 111493 | 684,00 € | 059195 |
| 150 x 2250 | 150 | F5 | 10 | 122812 | 684,00 € | 059201 |
| 150 x 2280 | 80 | F5 | 10 | 58441 | 730,00 € | 059225 |
| 150 x 2280 | 100 | F5 | 10 | 59815 | 690,00€ | 055937 |
| 150 x 2280 | 120 | F5 | 10 | 60339 | 690,00€ | 059232 |
| 150 x 2280 | 150 | F5 | 10 | 107117 | 690,00€ | 055951 |
| 150 x 2600 | 80 | F5 | 10 | 58443 | 790,00 € | 059256 |
| 150 x 2600 | 100 | F5 | 10 | 59816 | 744,00 € | 059263 |
| 150 x 2600 | 120 | F5 | 10 | 60340 | 744,00 € | 059270 |
| 150 x 3000 | 80 | F5 | 10 | 82701 | 863,00 € | 059287 |
| 150 x 3000 | 100 | F5 | 10 | 59817 | 809,00 € | 059294 |
| 150 x 3000 | 120 | F5 | 10 | 79376 | 809,00 € | 059300 |
| 150 x 6500 | 80 | F2 | 10 | 92225 | 1.590,00 € | 059317 |
| 150 x 6500 | 120 | F2 | 10 | 111859 | 1.474,00 € | 059331 |
| 150 x 6630 | 80 | F2 | 10 | 58347 | 1.627,00 € | 059348 |
| 150 x 6630 | 100 | F2 | 10 | 59731 | 1.508,00 € | 059355 |
| 150 x 6630 | 120 | F2 | 10 | 60261 | 1.508,00 € | 059362 |
| 150 x 6630 | 150 | F2 | 10 | 97192 | 1.508,00 € | 059379 |
| 150 x 6800 | 80 | F2 | 10 | 58350 | 1.644,00 € | 059386 |
| 150 x 6800 | 100 | F2 | 10 | 81650 | 1.525,00 € | 059393 |
| 150 x 6800 | 120 | F2 | 10 | 80862 | 1.525,00 € | 059409 |
| 150 x 6880 | 80 | F2 | 10 | 58351 | 1.664,00 € | 059423 |
| 150 x 6880 | 100 | F2 | 10 | 59734 | 1.542,00 € | 059430 |
| 150 x 6880 | 120 | F2 | 10 | 60264 | 1.542,00 € | 059447 |
| 150 x 6880 | 150 | F2 | 10 | 27886 | 1.542,00 € | 055784 |
| 150 x 7100 | 60 | F2 | 10 | 84606 | 1.903,00 € | 059461 |
| 150 x 7100 | 80 | F2 | 10 | 58354 | 1.701,00 € | 059478 |
| 150 x 7100 | 100 | F2 | 10 | 59737 | 1.576,00 € | 027347 |
| 150 x 7100 | 120 | F2 | 10 | 60266 | 1.576,00 € | 059485 |
| 150 x 7100 | 150 | F2 | 10 | 98719 | 1.576,00 € | 059492 |
| 150 x 7200 | 80 | F2 | 10 | 110666 | 1.718,00 € | 059522 |
| 150 x 7200 | 100 | F2 | 10 | 110667 | 1.593,00 € | 027330 |
| 150 x 7200 | 120 | F2 | 10 | 60268 | 1.593,00 € | 064946 |
| 150 x 7200 | 150 | F2 | 10 | 110944 | 1.593,00 € | 059546 |
| 150 x 7500 | 80 | F2 | 10 | 58357 | 1.775,00 € | 059560 |
| 150 x 7500 | 100 | F2 | 10 | 59739 | 1.642,00 € | 059577 |

Continuación →



Atención, continuación de PS 23 F Papel abrasivo ANTIESTATICO

| Ancho x largo en mm | Grano | Tipo de unión | Unidad de embalaje | Referencia | Precio € | EAN (4014855) |
|------------------------|-------|------------------|-----------------------|------------|-------------|------------------|
| 150 x 7500 | 120 | F2 | 10 | 60270 | 1.642,00 € | 059584 |
| 150 x 7800 | 80 | F2 | 10 | 58359 | 1.832,00 € | 059614 |
| 150 x 7800 | 100 | F2 | 10 | 59741 | 1.693,00 € | 059621 |
| 150 x 7800 | 120 | F2 | 10 | 60272 | 1.693,00 € | 059638 |
| 150 x 7800 | 150 | F2 | 10 | 27888 | 1.693,00 € | 029426 |
| 200 x 1600 | 80 | F5 | 10 | 58454 | 648,00 € | 059652 |
| 200 x 1600 | 100 | F5 | 10 | 59827 | 611,00 € | 059669 |
| 200 x 1600 | 120 | F5 | 10 | 86014 | 611,00 € | 059676 |
| 200 x 3000 | 80 | F5 | 10 | 84808 | 1.150,00 € | 059690 |
| 200 x 3000 | 100 | F5 | 10 | 75242 | 1.079,00 € | 059706 |
| 200 x 3000 | 120 | F5 | 10 | 75241 | 1.079,00 € | 059713 |
| 200 x 3000 | 150 | F5 | 10 | 95057 | 1.079,00 € | 059720 |

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 24 F ACT



El revestimiento granular cerrado, el soporte resistente y la dureza de los granos de carburo de silicio están indicados para superficies lacadas y emplastecidas en la industria maderera y del mueble

Granos disponibles

| 16 | 120 ■ | 500 ■ |
|------|-------|-------|
| 24 | 150 ■ | 600 ■ |
| 30 | 180 ■ | 800 ■ |
| 36 | 220 ■ | 1000 |
| 40 | 240 ■ | 1200 |
| 50 | 280 ■ | 1500 |
| 60 | 320 ■ | 2000 |
| 80 🔳 | 360 ■ | |
| 100 | 400 ■ | |

Campos de aplicación

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|---------------------------------------|---|
| Pintura/laca/masilla | • |
| Madera | 0 |
| Plástico | 0 |



Agente aglomerante
Resina sintética
Tipo de grano
Carburo de silicio
Revestimiento
cerrado
Base

Otras medidas suministrables bajo consulta

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 27 DW



El revestimiento granular abierto y los ingredientes antiembozantes adicionales, repelen la deposición del polvo entre los granos, hacen de esta banda el producto ideal para trabajos exigentes en el lijado en superficies lacadas, en especial para lacas tratadas con rayos ultravioleta

Granos disponibles

| 16 | 120 | 500 ■ |
|-----|-------|-------|
| 24 | 150 | 600 ■ |
| 30 | 180 ■ | 800 |
| 36 | 220 ■ | 1000 |
| 40 | 240 ■ | 1200 |
| 50 | 280 ■ | 1500 |
| 60 | 320 ■ | 2000 |
| 80 | 360 ■ | |
| 100 | 400 ■ | |

Campos de aplicación

Pintura/laca/masilla



Agente aglomerante
Resina sintética
Tipo de grano
Carburo de silicio
Revestimiento
abierto
Base
D

Otras medidas suministrables bajo consulta

Papel abrasivo ANTIESTATICO

PS 29 F ACT



El revestimiento granular abierto y los ingredientes antiestáticos sumados a la tecnología ACT evitan el embozamiento prematuro y aumentan considerablemente la vida útil de la banda. Indicada sobre todo en el lijado de maderas blandas y resinosas

Granos disponibles

| - | | |
|-------|-------|------|
| 16 | 120 ■ | 500 |
| 24 | 150 ■ | 600 |
| 30 | 180 ■ | 800 |
| 36 | 220 🔳 | 1000 |
| 40 ■ | 240 ■ | 1200 |
| 50 ■ | 280 ■ | 1500 |
| 60 ■ | 320 ■ | 2000 |
| 80 ■ | 360 | |
| 100 ■ | 400 ■ | |

Campos de aplicación

Madera •



Agente aglomerante
Resina sintética
Tipo de grano
Óxido de aluminio
Revestimiento
abierto
Base
F

Otras medidas suministrables bajo consulta

Papel abrasivo

PS 61 F



El revestimiento granular cerrado, el soporte resistente y el grano cerámico autoafilante convierten la banda en una herramienta ideal para el consumidor más exigente en cuanto a durabilidad, poder abrasivo y seguridad en el lijado de superficies de aceros inoxidables

Granos disponibles:

| 16 | 120 ■ | 500 |
|------|-------|------|
| 24 | 150 ■ | 600 |
| 30 | 180 ■ | 800 |
| 36 | 220 ■ | 1000 |
| 40 ■ | 240 ■ | 1200 |
| 50 | 280 ■ | 1500 |
| 60 ■ | 320 | 2000 |
| 80 ■ | 360 | |
| 100 | 400 | |
| | | |

Campos de aplicación:

| Acero inoxidable | • |
|------------------|---|
| Acero | • |
| Madera | 0 |



| Agente aglomerante |
|----------------------------|
| Resina sintética |
| Tipo de grano |
| Óxido de aluminio cerámico |
| Revestimiento |
| cerrado |
| Base |
| F |

Otras medidas suministrables bajo consulta