



## 55. ADHESIVE NC500

### Adhesivo no clorado

- Tiempo aprox. de pegado: 2-4 minutos.
- No contiene disolventes clorados.
- Multiusos.
- Grado de pulverización variable para un máximo control y economía.
- Uniones permanentes.
- Permite cubrir áreas más amplias antes de que la película se seque.
- Ideal para alfombras, tapicería, azulejos y amplias áreas de papel y cartón.



## 56. EPOXY 5 MINUTE

### Adhesivo epoxy de fuerte adherencia

- Adhesivo epoxy líquido en jeringa doble muy manejable y fácil de utilizar.
- Ideal para reparaciones manuales de metal, madera, cerámica, porcelana y vidrio.
- Tiempo de cura: 3 a 5 minutos (cura total: 1 hora).
- Una vez curado es suficientemente sólido para ser pintado, perforado, rellenado, etc.
- Fuerte adherencia.
- Operativo: desde -20°C hasta +120°C .



## 57. LABEL REMOVER

### Eliminador de etiquetas

- Producto único, especializado eliminador de etiquetas.
- Elimina rápida y efectivamente el adhesivo de las etiquetas de papel y restos de adhesivo.
- Evaporación controlada que posibilita que el disolvente penetre en la etiqueta.
- Agradable olor cítrico.
- No hay necesidad de rascar y raspar.
- Apto para la mayoría de las superficies.
- Efectivo limpiador para eliminar algunas tintas y colorantes.



## 52. ADHESIVE MP100

### Adhesivo multiusos

- Secado rápido.
- Tiempo aprox. de pegado: 30 segundos.
- Pegado instantáneo.
- Fuerte adhesión. Uniones permanentes.
- Grado de pulverización variable para un máximo control y economía.
- Ideal para tapicería, lona, cuero, moqueta, madera aglomerada, plástico, caucho, corcho, material de aislamiento, etc.



## 53. ADHESIVE QS900

### Adhesivo de pegado rápido

- Adherencia instantánea.
- Tiempo aprox. de pegado: 30 segundos.
- No contiene disolventes clorados.
- Uso económico, sólo precisa una fina capa para una adhesión instantánea.
- Uniones permanentes.
- Ideal en superficies verticales para evitar el deslizamiento: posters, paneles, losetas de vinilo, etc.



## 54. ADHESIVE HS300

### Adhesivo de fuerte adherencia

- No contiene disolventes clorados.
- Muy fuerte adherencia.
- Tiempo aprox. de pegado: 2-10 minutos.
- Permite cubrir áreas más amplias antes de que la película se seque.
- Ideal para madera aglomerada, material de aislamiento, lona, cuero, corcho, plástico y caucho.

